



Kamera Vivotek FD6122V

Kamera FD6122V je špičkovou venkovní IP kamerou pro vzdálený dohled a zabezpečení s funkcemi Den/Noc operace, obousměrným audio provozem a dalšími. Její hlavní výhodou je tzv. antivandal kryt. Kameru lze tedy přímo umístit i do míst, kde se dá očekávat útok na kameru (např. panelové domy atd). Zabudovaný web server umožňuje vzdálený přístup po Internetu. IP kamery Vivotek je možné sledovat a konfigurovat odkudkoli na světě pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer.

Tato kamera je ideální řešení pro zabezpečení majetku, i ve velmi nepříznivých světelných podmínkách. Její konstrukce je odolná proti rozbití.

9590,- Kč (11413,- Kč s DPH)



Obecné vlastnosti

- přístup pomocí internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer
- video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality
- obousměrná audio komunikace
- SW detektor pohybu ve třech nezávislých oknech
- SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek
- antivandal provedení krytu, vodotěsnost

Síť

- automaticky přepínaný 10/100BaseT Ethernet
- protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS a DHCP

Video

- volitelná komprese MPEG4/MJPEG
- barevný snímací prvek 1/3" CCD, 0Lux při IR přísvitu (na 10m)
- zabudovaný automatický IR cut filtr
- až 25 snímků/s o rozlišení 352x288 nebo 176x144 bodů, až 12 snímků/s o rozlišení 704x576bodů
- AGC, AWB, BLC, AES, Flickless, elektronická uzávěrka 1/50 až 1/100000s
- zabudovaný fixní objektiv 3,6/F2,0

Audio

- audio 8kb/s, 24kb/s nebo 32kb/s
- obousměrná (full-duplex) audio komunikace
- funkce potlačení zpětné vazby

Rozhraní

- 1x jack mikrofonní audio vstup
- 1x jack audio výstup

Vstupy a výstupy

- 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení (např. PIR čidlo, dveřní kontakt), max. 12Vss, 50mA
- 1x reléový vstup pro ovládání externího zařízení (např. světlo, dveřní zámek), max. 24Vss, 50mA nebo 125Vst, 0,5A

Napájení

- stejnosměrné 12V, spotřeba asi 7,2W

Rozměry a hmotnost

- průměr 137mm, výška V110mm
- hmotnost 1070g

Obsah balení

- kamera v antivandal krytu, zabudovaný fixní objektiv 6mm, napájecí adaptér, CD se SW ST3402 pro záznam/přehrávání až 16 kamer/videoserverů Vivotek řad 3xxx, 6xxx a 7xxx