

Kamera Vivotek IP7138

Tento model je první kamerou od Vivoteku s megapixelovým rozlišením! Zabudovaný web server umožňuje vzdálený přístup po Internetu. IP kamery Vivotek je možné sledovat a konfigurovat odkudkoli na světě pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Tento typ kamery je velmi zajímavý díky podpoře RTSP protokolů, mimo jiné tedy nabízí možnost živého sledování obrazu a zvuku pomocí mobilních telefonů 2,5 - 3 generace. Jako další velmi očekávanou novou funkci můžeme zmínit např. i možnost současného vysílání více streamů v různých kompresích/rozlíšeních.

Tento nový typ kamery Vivotek řady 7000 je také velmi atraktivní díky zabudované podpoře napájení po Ethernetu (POE 802.3af), vyměnitelnému objektivu (CS) a alarmovému vstupu i výstupu.

Tato kamera je ideální řešení pro zvýšení atraktivnosti webových stránek, vzdálený dozor, zabezpečení domova, a mnoho jiných použití. Díky podpoře RTSP je dále možné například kameru zpřístupnit pro prakticky neomezený počet uživatelů.

8 450,- Kč (10 056,- Kč s DPH)



Obecné vlastnosti

- přístup pomocí mobilních telefonů 2,5 a 3G
- přístup pomocí internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer
- video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality
- přenos, případně záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu
- SW detektor pohybu ve třech nezávislých oknech
- SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek

Síť

- automaticky přepínaný 10/100BaseT Ethernet
- protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, IGMP, RTSP/RTP/RTCP, PPPoE

Video

- komprese videa MPEG4 a MJPEG
- barevný snímací 1,3MPix CMOS
- až 25 snímků/s o rozlišení 640x480, 320x240 nebo 160x120 bodů (komprese MPEG4)
- až 7,5 snímků/s o rozlišení 800x600 bodů (komprese MPEG4)
- až 7,5 snímků/s o rozlišení 1280x1024 bodů (komprese MJPEG)
- možnost výměny objektivu, typ CS

Audio

- komprese audia GSM-AMR/MPEG4 AAC
- zabudovaný všesměrový mikrofon

Rozhraní

- 1x jack mikrofonní audio vstup
- 1x jack audio výstup

Vstupy a výstupy

- 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení (např. PIR čidlo, dveřní kontakt), max. 12Vss, 50mA
- 1x reléový vstup pro ovládání externího zařízení (např. světlo, dveřní zámek), max. 24Vss, 50mA nebo 125Vst, 0,5A

Napájení

- stejnosměrné 12V
- po Ethernetu - POE 802.3af

Rozměry a hmotnost

- rozměry D126,4mm x Š96,2mm x V47,4mm
- hmotnost 276g

Obsah balení

- kamera, objektiv 6,0mm, napájecí adaptér, černý stojánek, patchcord pro připojení do sítě, CD se SW ST3402 pro záznam/přehrávání až 16 kamer/videoserverů Vivotek řad 3xxx, 6xxx a 7xxx