



Kamera Vivotek PZ6122

Kamera PZ6122 je profesionální IP kamerou pro vzdálený dohled a zabezpečení s funkcemi Den/Noc operace, obousměrným audio provozem a především desetinásobným optickým zoomem. Zabudovaný web server umožňuje vzdálený přístup po Internetu. IP kamery Vivotek je možné sledovat a konfigurovat odkudkoli na světě pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer.

Tato kamera je ideální řešení pro venkovní zabezpečení majetku či pro integraci do WWW stránek. Díky desetinásobnému optickému zoomu se kamera přímo nabízí pro střídavé sledování několika, i od sebe vzdálených, objektů.

15 490,- Kč (18 434,- Kč s DPH)



Obecné vlastnosti

- přístup pomocí internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer
- video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality
- obousměrná audio komunikace
- SW detektor pohybu ve třech nezávislých oknech
- SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek

Síť

- automaticky přepínaný 10/100BaseT Ethernet
- protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS a DHCP

Video

- volitelná komprese MPEG4/MJPEG
- barevný snímací prvek CCD 1/4", citlivost 1,5Lux/F1,8, 0,05Lux/F1.8 při v Low Lux Mode
- až 25 snímků/s o rozlišení 352x288 nebo 176x144 bodů, až 12 snímků/s o rozlišení 704x576bodů
- AGC, AWB, AES, elektronická uzávěrka 1/50 až 1/120000s
- zabudovaný objektiv 4,2 až 42mm/F1,8 až F2,9, tj. 10x optický zoom

Pohyb

- horizontální otáčení v rozsahu 270°
- vertikální nakápění v rozsahu 145°
- motorický pohyb ovládaný klikem myši do obrazu
- možnost nastavení prepozic, patrola

Audio

- audio 8kb/s nebo 24kb/s
- obousměrná (full-duplex) audio komunikace
- zabudovaný všesměrový mikrofon

Rozhraní

- 1x audio/video výstup (jack connector/2x cinch) pro připojení k TV nebo CCTV monitoru
- 1x jack mikrofonní audio vstup

Vstupy a výstupy

- 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení (např. PIR čidlo, dveřní kontakt), max. 12Vss, 50mA
- 1x reléový vstup pro ovládání externího zařízení (např. světlo, dveřní zámek), max. 24Vss, 50mA nebo 125Vst, 0,5A

Napájení

- stejnosměrné 12V, spotřeba asi 12W

Rozměry a hmotnost

- rozměry D105mm×Š105m×V125mm
- hmotnost 420g

Obsah balení

- kamera, napájecí adaptér, IR dálkový ovladač, A/V kabel, černý stojánek, CD se SW ST3402 pro záznam/přehrávání až 16 kamer/video serverů Vivotek řad 3xxx a 6xxx