



Venkovní kamerový kryt TPH2000

Profesionální odolný kamerový kryt z hliníkové slitiny pro venkovní i vnitřní instalace.

od 2 120,- Kč (2 523,- Kč s DPH)

Obecné vlastnosti

- dodáváno včetně montážní konzole s plně zakrytým vedením kabelů a montážní sady
- vyrobeno z velmi odolné tlakově lité hliníkové slitiny
- barva slonoviny a elegantní design
- stupeň krytí IP68 (prachotěsné, odolné proti tryskající vodě)
- odnímatelný vrchní kryt
- dvě kabelové průchodky s krytím IP68, volná svorkovnice a pojistka
- kameru lze na podložce posouvat ke nebo od čelního skla
- vhodné pro venkovní, ale i vnitřní instalace (různé výrobní haly atd.)

Rozměry

- venkovní rozměry Š390xV120xH127mm
- vnitřní rozměry (pro kameru) D240xV70xŠ90mm
- rozměry průřezu Š82xV68xH4mm

Dodávané varianty produktu:

Model	Vytápění 12/24V	Vytápění 230V	Ventilátor	Zdroj	Cena
TPH2000					Kč 2120,-
TPH2000-080/HS	o			o	Kč 2590,-

(*) Topení zabraňuje mlžení průřezu při teplotách do -25°C

(**) Zdroj z 230V na 12V, konektor přímo pro většinu kamer Vivotek, příp. ACTI

(***) Uvedené koncové ceny jsou bez DPH 19%.